



SF32 TRÄ OCH BETONGFLYTBRYGGA

SF 32 är en ny trä- och betongbrygga som är avsedd för mycket skyddade lägen i hamnar där max våghöjd är ca 0,3m. Bryggan består av moduler och är enkel att transportera och montera på plats.

Pontonen finns i följande standardmått:

Bredd: 2,4 m

Längd: 8 m, 13 m, 18 m, 23 m osv (c-c 5 m)

SF 32 bryggan är 2,4m bred och består av följande:

- SF32 flytkropp: 2,4m x 2,0m x 0,65m med 8 st. M16 hylsor i däck.
- 5m x 2,4m huvuddäck med spikade finsågade 28x145 däcksplank.
- 1,5 m änddäck
- Förankringsbygel SF32 (se bild t.h.)
- Flytkraft 120 kg/m²



Produktspecifikation:

Flytkroppar:

Dimensioner: 2,4 x 2,0 x 0,65 m.

Vikt: Ca 1100 kg

Betong: C32/40, Air 6%, Vot ≤0.45

Armering : Galvaniserade stålfibrer, B 500

Cellplast: min. 60 kPa

Ingjutningsgods: Rostfria M16 hylsor

Trädäck:

Bredd 2,4m

Däcksplank: Tryckimpregnerat furu, klass A 28 x 145 mm

Bärinor: 2st. 95x145. 2st. 34x145mm

Fendrar: 45 x 170 mm

Bultar och muttrar är av varmgalvaniserat stål

Vi förhåller oss rätten till konstruktionsändringar