



## BETONGBRYGGA TYP SF1000 SERIEN

**SF Pontona** är SF Marinas svenska försäljningsbolag. SF Marinagruppen har en global verksamhet och lång erfarenhet av marina konstruktioner från världens alla hörn.

Våra betongbryggor är utvecklade och dimensionerade för vårt tuffa kustklimat med höststormar och hårda vintrar. Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym. Detta borgar för hög kvalitet och lång livslängd.

Betongbryggans fördelar är bl.a:

- helt osänkbar konstruktion
- hög bärlast
- hög vikt som ger stor stabilitet
- lång livslängd & lite underhåll
- miljövänlig

Sammankoppling av bryggor sker med vårt patenterade kopplingssystem, i många olika formationer.

Välj mellan kraftiga förankringsöglor, påhållare och förankringsbrunnar för förankring.

Alla bryggor kan förberedas för dragnig av el och vatten, samt originaltillbehör såsom skena, pollare, båtbommar.

**Användningsområdet för SF1000-serien** är i första hand småbåtshamnar, där bästa kvalitet och stabilitet krävs. SF1000-serien har god vågdämpningsförmåga. Dämpningseffekten ökar med pontonbredden. Fribord ca 0,5 m

### SF1024

Längd: 9.95, 11.95, 14.95, 19.95, 24.95m  
Bredd: Med träfender 2.65 m.  
Bredd: Utan träfender 2.4 m.  
Höjd: 1 m.  
Vikt ca: 12, 14, 18, 24, 28 ton.  
Fribord: ca 0.5 m.  
Bärlast: ca 500 kg/m<sup>2</sup>  
Koppling: 2 st W200/W300 per skarv.  
Brottlast: W 200: 2 x 33 ton / skarv.

### SF1030

Längd: 9.95, 11.95, 14.95, 19.95, 24.95 m.  
Bredd: Med träfender 3.25 m.  
Bredd: Utan träfender 3 m.  
Höjd: 1 m.  
Vikt ca: 14, 17, 22, 28, 34 ton.  
Fribord: ca 0.5 m.  
Bärlast: ca 500 kg/m<sup>2</sup>  
Koppling: 2 st W200/W300 per skarv.  
Brottlast: W 300: 2 x 66 ton / skarv.

### SF1040

Längd: 9.95, 11.95, 14.95, 19.95, 24.95.  
Bredd: Med träfender 4.25 m.  
Bredd: Utan träfender 4 m.  
Höjd: 1 m.  
Vikt ca: 18, 22, 28, 38, 46 ton.  
Fribord: ca 0.6 m.  
Bärlast: ca 500 kg/m<sup>2</sup>  
Koppling: 2 st W200/W300 per skarv.  
Brottlast: W 300: 2 x 66 ton /skarv

Betongbryggor: Betong: C40/50., Luft 6%. Vct ≤ 0.4. Fiber mesh. Armering: Nps 500, Ks 500, Ks 600. Cellplast: EPS60. Inngjutningshylsor: Rostfritt. Förankringsbyglar: VFZ 40mm. Träfender: Tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm., NTR klass A

Dimensionering och tillverkning: I enighet med de svenska betongbestämmelserna BBK 2004.

Typgodkännande: Certifierad av Germaniche Lloyd.

Andra dimensioner kan erbjudas på begäran. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.