



SF BASIC BETONGPONTON

Flytande betongpontoner är ett problemfritt bryggalternativ.

Basic är en ny pontontyp konstruerad för volymproduktion och användning i skyddade lägen i småbåtshamnar. Fokus har lagts på bra baskrav för att ge en extremt prisvärd ponton.

Ur transportsynpunkt tillverkas pontonen enbart i 10m längder och kan därmed sjösättas direkt av våra lastbilar med egen kran.

Pontonkopplingarna är så starka att förankring kan göras i förankringsbrunnar, varannan pontonskarv. Ingjutningshylsor är i rostfritt.

SF Pontona är SF Marinans svenska försäljningsbolag. SF Marinagruppen har en global verksamhet och lång erfarenhet av marina konstruktioner till världens alla hörn.

Våra betongbryggor är utvecklade och dimensionerade för vårt tuffa kustklimat med höststormar och hårda vintrar. Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym. Detta borgar för hög kvalitet och lång livslängd.

Betongbryggans fördelar

- helt osänkbar konstruktion
- hög bärighet
- hög vikt som ger stor stabilitet
- lång livslängd & lite underhåll
- miljövänlig
- brygga och båt flyter alltid lika högt

Användningsområdet för SF Basic är i första hand skyddade småbåtshamnar, där hög kvalitet och stabilitet krävs.

SF BASIC BETONGPONTON

Längd: 9.95m.
Bredd: Med träfender 2.65 m.
Betongbredd: 2.4 m.
Höjd: 1 m.
Vikt ca: 11ton.
Fribord: ca 0.5 m.
Bärighet: ca 500 kg/m²
Koppling: 2st per skarv.
Kopplingens brottlast: 2 x 18ton per skarv.

Betong: C30/37, Luft 6%. Vct≤ 0.45
Armering: Nps 500, BS500BT
Täckskikt min. 30mm
Cellplast: EPS 60
Ingjutningshylsor: Rostfritt.
Träfender: Tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm, NTR klass A
Elrör: 2st Ø46/50mm
Förankringsbrunnar: 4st
Rätt till konstruktionsändringar förbehålls.